

TODAS LAS MARCAS, UN SOLO LUGAR

ALLIS CHALMERS
ATLET
BT
BALKANCAR
BAUMANN
BOBCAT
BOLZONI
BONSER
BOSS
BULLI
CATERPILLAR
CLARK
CROWN
DATSUN
DESTA
FENWICK
GENIE
GROVE
HALLA
HENLEY
HYSTER
HYUNDAI
JUNGHEINRICH
JLG
KALMAR
KOMATSU
LAFIS
LANSING
LIFTER
LINDE
LUGLI
MANITOU
MIC
MITSUBISHI
NISSAN
NYK-NICHIYU
OM
PIMESPO
SKYJACK
STEINBOCK
STILL
T.C.M.
TAILIFT
TENNANT
TOYOTA
WAGNER
YALE

Dauphine S.A.

Marcos Paz 2566
(C1417BHH) C.A.B.A.
Tel.: (54-11) 4567-8895
info@hankar.com.ar



REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA AUTOELEVADORES Y
VEHÍCULOS INDUSTRIALES



REF 2566A753

SISTEMA DE CÁMARA (CABLEADO)

CARACTERÍSTICAS DEL MONITOR COLOR LCD

- Monitor 5" con pantalla de alta resolución con botones táctiles
- 3 entradas para cámara
- Menú de pantalla disponible en 8 idiomas
- Altavoz integrado
- Cambia automáticamente a las vistas de la cámara de respaldo, izquierda o derecha con la configuración del cable de disparo
- Control remoto de funciones completas
- Imagen ajustable para ver horizontal, vertical, espejo y normal
- Función de escaneado automático
- Botones de control iluminados con control automático de brillo
- Voltaje de entrada: 10-32V, Soporta batería de automóvil de 12V o 24V
- Consumo de energía: ~ 6W
- Salida de audio: 1W
- Resolución: 640 x 3 x 480
- Temperatura de funcionamiento: -20°C to +70°C, RH90%
- Temperatura de almacenamiento: -30 ° C a +80°C, RH90%
- Dimensiones (W x H x D): 6.6" x 4.5" x 1.3"
- Sistema: AUTO/NTSC/PAL
- Garantía: 1 año



El Kit incluye:



CARACTERÍSTICAS DE LA CAMARA COLOR

- Largo cableado 10 mts (también disponible en 20 mts)
- Objetivo gran angular (120°)
- Construcción duradera, resistente al agua (aprobada IP69K)
- Protector solar ajustable
- Sensor día y noche
- Cambio entre imagen normal y reflejada
- Distancia nocturna: 12 metros (4 LED infrarrojos)
- Micrófono: Sí
- Resolución: 600 TV lines
- Vibración mecánica: 10G
- Temperatura de funcionamiento: -30°C to +70°C, RH95% max.
- Temperatura de almacenamiento: -40°C a + 80°C, RH95% máx.
- Píxeles efectivos: 976 x 582/976 x 494
- Consumo de energía: 250mA max.
- Voltaje de entrada: DC 12V
- Conexión: RCA / 4 PIN
- Sistema de TV: PAL / NTSC
- Garantía: 1 año

Partes de la solución



f (54-11) 5615-4311

www.hankar.com.ar